

CESTINO BASIC CON TETTuccio
Art. SPC102-CT

Realizzato in acciaio, offre praticità e semplicità nella gestione dei rifiuti urbani.

Struttura:

Palo di sostegno realizzato in tubolare d'acciaio zincato $\varnothing$ mm. 50 x 2, con tappo di chiusura superiore in PE. Cestello diametro cm. 28 altezza cm. 42 ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera di acciaio zincato sp. 10/10 e chiuso tramite elettrosaldatura. Il cestello è dotato di nervature di rinforzo, intagli decorativi disposti su due file e bordatura anti-taglio nella parte superiore. Fondo dotato di fori per lo scolo delle acque meteoriche. Tettuccio realizzato in lamiera spessore 30/10. Sistema di svuotamento mediante sgancio della vite a brugola con chiave fornita in dotazione e ribaltamento frontale.

Verniciatura al forno in polvere epossidica:

Le parti metalliche subiscono un pre-trattamento di lavaggio mediante strumenti ad alta pressione. Con pistole elettrostatiche, si procede a ricoprire il manufatto di polvere termoindurente (vernice) a base di resine epossidiche e speciali pigmenti.

La successiva fase di cottura in forno industriale a temperatura di 180/200° C. consente alla polvere di polimerizzare, ossia di trasformarsi in un rivestimento uniforme e durevole della colorazione **RAL scelta dal cliente**. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo le vigenti normative.



Capacità Cestello: 27 Litri c.a.

Dimensioni: cm. 30 x 40 altezza cm. 125.

Ancoraggio: da interrare per una profondità di cm. 20