

KIT 3 CESTINI BASIC PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. SPC102-K3RSU

Realizzati in acciaio, costituiscono la soluzione ottimale per una raccolta differenziata organizzata che consente un'efficace gestione dei rifiuti urbani.

Struttura:

Palo di sostegno centrale realizzato in tubolare d'acciaio zincato Ø mm. 76, con piastra tonda da mm. 200, alla base, per l'ancoraggio a filo terreno, . Cestelli diametro cm. 28 altezza cm. 42 ottenuti dalla calandratura a freddo di lamiera di acciaio zincato sp. 10/10 e chiusi tramite elettrosaldatura. I cestelli sono dotati di nervature di rinforzo, intagli decorativi disposti su due file e bordatura anti-taglio nella parte superiore. Fondo dotato di fori per lo scolo delle acque meteoriche. Sistema di svuotamento mediante sgancio della vite a brugola con chiave fornita in dotazione e ribaltamento frontale.

Verniciatura al forno in polvere epossidica:

Le parti metalliche subiscono un pre-trattamento di lavaggio mediante strumenti ad alta pressione. Con pistole elettrostatiche, si procede a ricoprire il manufatto di polvere termoindurente (vernice) a base di resine epossidiche e speciali pigmenti.

La successiva fase di cottura in forno industriale a temperatura di 180/200° C. consente alla polvere di polimerizzare, ossia di trasformarsi in un rivestimento uniforme e durevole della colorazione **RAL scelta dal cliente**. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo le vigenti normative.



Capacità Cestello: 27 Litri c.a. cad.

Dimensioni (versione a filo pavimento): cm. 69 x 69 altezza cm. 100.

Ancoraggio: mediante tassellatura a filo pavimento.

Altre versioni disponibili: da interrare