

CESTINO LEVANTE CON TETTuccio **Art. SPC106**

Una soluzione efficace per la gestione dei rifiuti urbani; realizzato in solido acciaio è facilmente adattabile a qualsiasi contesto.

Struttura:

Palo di sostegno realizzato in tubolare d'acciaio zincato $\varnothing$ mm. 60 adornato, nella parte superiore, da un elemento sferico decorativo.

Cestello diametro cm. 30 altezza cm. 51 ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera di acciaio zincato sp. 10/10 e chiuso tramite elettrosaldatura. Il cestello è dotato di nervature di rinforzo, intagli decorativi disposti su due file e bordatura anti-taglio nella parte superiore.

Fondo bombato realizzato in lamiera stampata sp. 15/10 con fori per lo scolo delle acque meteoriche.

Tettuccio ricavato dallo stampaggio di una solida lamiera sp. 30/10.

Braccetto di sostegno realizzato in lamiera d'acciaio con disegno a taglio laser.

Verniciatura al forno in polvere epossidica:

Le parti metalliche subiscono un pre-trattamento di lavaggio mediante strumenti ad alta pressione.

Con pistole elettrostatiche, si procede a ricoprire il manufatto di polvere termoindurente (vernice) a base di resine epossidiche e speciali pigmenti.

La successiva fase di cottura in forno industriale a temperatura di 180/200° C. consente alla polvere di polimerizzare, ossia di trasformarsi in un rivestimento uniforme e durevole della colorazione **RAL scelta dal cliente**. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo le vigenti normative.



Capacità Cestello: 36 Litri c.a.

Sistema di svuotamento: a ribalta mediante sgancio della vite a brugola con chiave fornita in dotazione.

Dimensioni: cm. 30x41x 120H (altezza fuori terra cm. 100 c.a.)

Ancoraggio: da interrare per una profondità di cm. 20 c.a.

Ferramenta e bulloneria: zincata a norma UNI 3740